

## Hilux 2019 - Ficha Técnica

DIESEL									
Carroceria	4x4 Cabine Dupla					4x4 Cabine Simples			
	Versão	SRX GR-S A/T	SRX A/T	SRV A/T	SR A/T	STD PP	STD	STD Narrow	Cabine
<b>Motorização</b>									
Motor	Toyota Diesel D-4D 2.8 L 16V Turbo								
Potência (cv/rpm)	177/3.400								
Torque (kgf.m/rpm)	45,9/1600 - 2.400								
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.755								
Diâmetro x curso do pistão (mm)	92,0 x 103,6								
Taxa de compressão	15,6 ± 0,2								
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)								
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração), com bloqueio do diferencial				4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, com bloqueio do diferencial				
Transmissão	Automática de 6 velocidades sequencial					Manual de 6 velocidades			
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909 / 3,909					3,583 / 3,583			
<b>Suspensão</b>									
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, amortecedores telescópicos monotubo e barra estabilizadora		Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora						
Traseira	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e amortecedores telescópicos monotubo		Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio						
Direção	Hidráulica								
<b>Freios</b>									
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)				Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)				
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS, EBD e BAS				Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS e EBD				
<b>Pneus e rodas</b>									
Pneus	265/65 R17	265/60 R18	265/65 R17	225/70 R17	225/70 R17				
Rodas	Liga leve 17"	Liga leve 18"		Aço estampado 17"					
<b>Dimensões e capacidades</b>									
Comprimento (mm)	5.315				5.330				
Largura (mm)	1.855				1.800				
Altura (mm)	1.815				1.795				
Entre eixos (mm)	3.085				3.085				
Peso em ordem de marcha (kg)	2.130	2.090	2.065	2.075	2.055	1.980	1.805		
Peso bruto total (kg)	3.130	3.090				3.000			
Capacidade de carga (kg)	1.000	1.000	1.025	1.015	1.015	1.035	1.020	1.195	
Capacidade máxima de tração [incluso reboque]	5.850								
Capacidade do tanque (l)	80								
<b>Dimensões da caçamba</b>									
Comprimento (mm)	1.569				2.315				
Largura (mm)	1.645				1.575				
Altura (mm)	481				N/A				
<b>Fora de estrada</b>									
Vão livre mínimo do solo (mm)	286				269				
Ângulo de ataque	31				30				
Ângulo de saída	26				25				

Flex			
4x4 Cabine Dupla	4x2 Cabine Dupla		4x2 Cabine Simples
Versão	SRV 4x4 A/T	SRV 4x2 A/T	SR 4x2 M/T
<b>Motorização</b>			
Toyota Dual VVT-I Flex 2.7 L 16V DOHC			
163/ 5.000 [Etanol] — 159/5.000 [Gasolina]			
25,0 / 4.000			
2.694			
95,0 x 95,0			
12,0 ± 0,2			
<b>Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)</b>			
4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração), com bloqueio do diferencial	4x2, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração)		4x2
Automática de 6 velocidades sequencial			Manual de 5 velocidades
4,555 / 4,555			
<b>Suspensão</b>			
Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio			
Hidráulica			
<b>Freios</b>			
Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)	Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)		Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)
Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS, EBD e BAS	Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS e EBD		Tambor com LSPV (válvula proporcional sensível à carga) e com ABS e EBD
<b>Pneus e rodas</b>			
265/60 R18	Liga leve 17"	265/65 R17	
<b>Dimensões e capacidade</b>			
5.315			
1.855			
1.815			
3.085			
1.985	1.875	1.850	1.880
2.800	2.710		
815	835	860	830
5.300	5.210		
80			
<b>Dimensões da caçamba</b>			
1.569			
1.645			
481			
<b>Fora de estrada</b>			
286	310		
31			
26			